

## DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO PDR ECOCASO

---

Il prodotto ECOCASO (prodotto da recupero ad alto tenore solfatico), si ottiene a seguito della lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi a base gesso (preventivamente sottoposti ad analisi per verificarne la conformità in entrata, ai sensi dell'autorizzazione ambientale), i quali sono sottoposti a cernita, lavorazione meccanica, omogeneizzazione, asciugatura e miscelazione/integrazione con prodotti da recupero o vergini di cava di natura solfatica, al fine di ottenere un prodotto che rispetti i parametri necessari alla commercializzazione. Il prodotto finale che ne deriva viene nuovamente caratterizzato per verificarne la conformità in uscita. PDR ECOCASO viene utilizzato nella filiera dell'agricoltura indiretta come additivo ad elevato tenore solfatico.

---

### Pacchetto analitico in uscita:

MERCEOLOGICO  
TENORE IN GESSO+ANIDRITE  
D.LGS. 75/2010 ALL. 3 PARAG. 1.4

### Documenti allegati:

ANALISI COMPLETE ultimo lotto  
SCHEDA REACH  
SCHEDA DI SICUREZZA SDS  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DDC



SEDE LEGALE: VIA GUERRA – LOC. POMENZONE – 14100 ASTI

TEL. 0141477207; MAIL: [INFO@ECOIMPIANTICRV.IT](mailto:INFO@ECOIMPIANTICRV.IT) - [ECOIMPIANTICRV@PEC.IT](mailto:ECOIMPIANTICRV@PEC.IT)

C.F., P. IVA 01342370051 – REA: AT-107728 – SDI: G7Q6SPJ

Si allegano: Pacchetto analitico; scheda REACH; Dichiarazione di Conformità; Scheda di Sicurezza.

Pacchetto analitico in uscita ECOCASO:  
MERCEOLOGICO COMPLETO  
TENORE IN GESSO+ANIDRITE